

# WOLF FORK OIL PRO 10W

14/04/2025  
4662

Cette huile de fourche de synthèse 10W a un indice de viscosité très élevé pour offrir un contrôle d'amortissement optimal dans une vaste plage de températures. De plus, ce lubrifiant prolonge la durée de vie de votre moto en combinant une évacuation rapide de l'air et une compatibilité avec les élastomères avec des propriétés anti-corrosion et anti-usure.

## APPLICATIONS

Cette huile de fourche est spécifiquement élaborée pour un usage universel dans les fourches et les amortisseurs de motos et de cyclomoteurs. Elle est adaptée aux conditions d'utilisation sur route et tout terrain. La sélection parmi les différentes qualités d'huiles de fourche doit être faite en fonction des températures ambiantes, des schémas de conduite et de l'effet d'amortissement. Respectez également les instructions de l'équipementier.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection supérieure

Stabilité de la température: stabilité très élevée

Protection anticorrosion: protection anticorrosion adéquate

## SPÉCIFICATIONS

DIN 51524 Part 3

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35.0
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		185
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Couleur	VISUAL		BLUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

