WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

25/09/2026
5078

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это гидравлическая "универсальная" жидкость, специально разработанная для всех систем для диапазона температур от -40 °C до 130 °C. Она обладает очень высоким коэффициентом вязкости, превосходной стойкостью к окислению, защитой от пенообразования и коррозии. В ее состав входит уникальная присадка, снижающая трение, что снижает износ и уровень шума гидравлического насоса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта универсальная жидкость используется в следующих областях: гидравлические подвески, амортизаторы, гидростатические системы управления, централизованные гидравлические системы, усилители рулевого управления и системы регулирования уровня. Также она подходит для подвески и систем рулевого управления MAN Trucks.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застывания: отличные свойства при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

CHF	11S
CHF	202
DIN	51524 T3
ISO	7308
ALFA ROMEO	15081616 CS SPEED
AUDI	G 002 000
AUDI	G 002 500
AUDI	G 004 000
BENTLEY	JNV862564F
BENTLEY	RH 5000
BMW	81 22 9 407 758
BMW	82110148132
BMW	82111468041
BMW	83 19 2 179 990
BMW	83290429576
CHRYSLER	MS 10838
CHRYSLER	MS 11655
CHRYSLER	MS 5931
DTFR	31B120
FENDT	X902011622
FIAT	14621616
FIAT	9.55550-AG3
FIAT	9.55550-SA1
FIAT	F005.F98
FORD	1 384 110
FORD	WSS-M2C204-A
GM	9985835
HYUNDAI	00232-19017
HYUNDAI	03100-00130
HYUNDAI	PSF-4
KIA	PSF-IV
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261
LAND ROVER	LR 003 401
MAN	M3289
MB	001989240310
MB	001989240312
MB	343.0
MB	344.0
MB	345.0
MB	345.1
MB	Q1320001
MINI	83 29 0 429 576
MITSUBISHI	Diaqueen PSF
NISSAN	E-PSF
OPEL	B 040 0070
OPEL	B 040 2012
OPEL	GM 1940715

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

OPEL	GM 1940766	SKODA	G 002 000
PORSCHE	000.043.203.33	SKODA	G 002 500
PORSCHE	000.043.204.89	SKODA	G 004 000
PORSCHE	000.043.206.56	SUZUKI	99000M24121-135
PORSCHE	000.043.206.74	SUZUKI	AMT Actuator Fluid
PORSCHE	999.917.551.00	VOLVO	1161529-1
PSA	9979 A4	VOLVO	30741424
PSA	S71 2710	VOLVO	8713081
SAAB	3032380	VW	G 002 000
SAAB	9-3 power steering	VW	G 002 500
SAAB	9316 0548	VW	G 004 000
SAAB	93160548	VW	G 004 012
SAAB	9-5 power steering	VW	TL 521 46
SEAT	G 002 000	ZF	TE-ML 02K
SEAT	G 002 500	ZF	TE-ML 09B
SEAT	G 004 000		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		green
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		322
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-54
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	156

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com