14/04/2025
65524

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла и обогащенный эфирными и полиальфаолефиновыми (PAO) маслами предназначен для коробок передач и моноблочных трансмиссий гоночных автомобилей. Продукт с высокими эксплуатационными характеристиками отвечает стратегии устойчивого развития и обеспечивает превосходную защиту от износа и экстремального давления, более надежную устойчивость к высоким температурам и продолжительный срок службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла, отвечающий стратегии устойчивого развития, можно использовать в коробках передач, моноблочных трансмиссиях и дифференциалах гоночных автомобилей с автоблокировочной системой или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличенный срок службы компонентов.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	FORD	ESW-M2C104-A
API	GL-6	FORD	ESW-M2C119-A
API	MT-1	FORD	WSS-M2C187-A
MIL	L-2105 B	FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A
MIL	L-2105 C	GM	12346140
MIL	L-2105 D	GM	1942386
MIL	L-2105 E	GM	9986226
SAE	J 2360	GM	9986290
ARVIN MERITOR	0-76-N	HEWLAND	SFU
BMW	83 22 1 470 080	HOLLINGER	SFU
BMW	83 22 2 282 583	MACK	GO-J
BMW	83 22 9 407 803	MB	235.61
BMW	83 22 9 407 870	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
BMW	MSP/A	NISSAN	2189E
CHRYSLER	68218658AA	RICARDO	SFU
CHRYSLER	MS 8985	SADEV	SFU
DANA	SFU	SALISBURY	SFU
DREXLER	SFU	SCANIA	STO 1:0
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	SCANIA	STO 2:0A
		VW	G 052 539

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

X-TRAC	SFU	ZF	TE-ML 12N
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 16F
ZF	TE-ML 05B	ZF	TE-ML 16G
ZF	TE-ML 05C	ZF	TE-ML 19C
ZF	TE-ML 05D	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 21C
ZF	TE-ML 12D	ZF	TE-ML 21D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	179
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Цвет	VISUAL		LIGHT BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV