

WOLF OE LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Tämän voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti PSA EURO VI Blue HDi DW10F -moottoreille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja ahdin. Tämän öljyluokituksen hyvä kestävyys varmistaa pitkät öljynvaihtovälit. Tuote sopii myös biopolttoaineiden kanssa käytettäväksi.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on alun perin kehitetty pakolliseksi PSA EURO VI Blue HDi DW10F -moottoreissa ja erityisesti niissä, joiden varusteena on start-stop-teknikkaa käyttävä e-HDi. Tätä öljyä voi käyttää myös muiden alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) henkilöautoissa, jotka vaativat tätä viskositeettiluokkaa ja ACEA C2 -suorituskykyä. Optimaalinen koostumus nykyaikaisille ajoneuvoille, joilla on pidennetyt huoltovälit.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja hiilidioksidipäästöjen vähennys
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	50.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		180
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.56
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	226
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5950

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

