

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 UHPD S

Jest to syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości, spełniający najbardziej rygorystyczne standardy określone dla dużych samochodów ciężarowych. Można go stosować w silnikach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin.

ZASTOSOWANIA

Ze względu na wszechstronne poziomy specyfikacji nadaje się on do szerokiej gamy pojazdów użytkowych. Szczególnie zalecany do silników dużych samochodów ciężarowych; zapewnia zgodność z normami EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, Stage IIIB, Stage IV, Stage V. Dotyczy to szczególnie zastosowań Chrysler MS 10902.

CECHY

SPECYFIKACJA

ACEA	E11	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
ACEA	E6-16	DTFR	13D110
ACEA	E7	DTFR	15C100
ACEA	E8	DTFR	15C110
ACEA	E9-16	DTFR	15C120
API	CI-4	FORD	WSS-M2C171-E
API	CI-4 Plus	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CJ-4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	CK-4	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
API	SN	JCB	Standard 4001/2700
JASO	DH-1	JD	JDQ-78X
JASO	DH-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	MACK	EO-M PLUS
ALLISON	C4	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-S 4.5
CATERPILLAR	TO-2	MAN	M3271-1
CHRYSLER	MS 10902	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20078	MB	235.28
CUMMINS	CES 20081	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 3.1
CUMMINS	CES 20092	RENAULT	RGD
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-10 LA	SCANIA	LA
DEUTZ	DQC-III-18 LA	VOITH	Retarder Oil Class B

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

VOLVO
VOLVO

VDS-3
VDS-4

VOLVO

VDS-4.5

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	84.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		170
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

