

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD

Bu şanzıman sıvısı; ultra yüksek performanslı bir ağır vasıta sentetik şanzıman sıvısıdır. Önemli ölçüde uzatılmış drenaj özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ve gelişmiş katkı maddesi teknolojilerine sahiptir. Bu yağ, hem ağır vasıta kamyonlarda hem de otobüslerde bulunan otomatik şanzıman sistemlerinde kullanım için uygundur.

UYGULAMALAR

Bu şanzıman sıvısı, ağır vasıta kamyon ve otobüs otomatik şanzımanlarının yanı sıra arazi ekipmanlarının şanzımanlarında da uzatılmış drenaj sağlaması için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Aşınma önleyici koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DTFR	13C140	VOITH	H55.6335xx
DTFR	13C150	VOITH	H55.6336xx
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,39 [97339]
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
GM	DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
MAN	339 V1	VOLVO	STD 1273,42 [97342]
MAN	339 V2	ZF	approval TE-ML 04D
MAN	approval 339 Z12	ZF	approval TE-ML 14C
MAN	approval 339 Z3/V3	ZF	approval TE-ML 16M
MB	236.6	ZF	approval TE-ML 16S
MB	236.7	ZF	approval TE-ML 20C
MB	236.8	ZF	approval TE-ML 25C
MB	236.9	ZF	TE-ML 03D
VOITH	approval 150.014524.xx		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.842
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	36.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	7.08
Viskozite indeksi	ASTM D2270		157
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	13000
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

