

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä erittäin tehokas matalan viskositeetin moottoriöljy on kehitetty erityisesti takaamaan polttoainetaloudellisuus ja matalat hiilidioksidipäästöt.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä suositellaan etenkin Peugeotin ja Citroënin dieselhiukkassuodattimella varustettuihin bensiini- ja dieselmootoreihin. Sopii myös useimpien japanilaisten autojen, kuten Toyotan, Hondan, Subarun ja Nissanin, alkuperäisten öljyjen tilalle.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suojaus

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S1
API	SN/CF	PSA	B71 2290-2014
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	57.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	232

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

