

WOLF EXTENDTECH ATF D II LD

14/04/2025
3023

Olej o wysokim współczynniku lepkości do automatycznych skrzyń biegów. Cechuje się wysoką stabilnością chemiczną, lepszą ochroną przed zużyciem oraz doskonałą odpornością na starzenie.

ZASTOSOWANIA

Można go używać w automatycznych skrzyniach biegów, przetwornikach momentu obrotowego, układach kierowniczych ze wspomaganiem oraz układach hydraulicznych, do których producenci zalecają produkty spełniające wymagania General Motors ATF TYPE Dexron IID i typu A (sufiks A).

CECHY

Ochrona przed zużyciem: dłuższa żywotność skrzyni biegów
Wydłużona żywotność oleju: zoptymalizowana stabilność termiczna i oksydacyjna

SPECYFIKACJA

DTFR	13C120	GM	6137-M DEXRON II-D
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
FORD	MERCON	MB	236.2
GM	6032-M DEXRON		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Indeks lepkości	ASTM D2270		181
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	14500
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	199
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

