

CHAMPION **ECO FLOW** 75W PREMIUM

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën met lage viscositeit, voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken van personenwagens, waarmee maximale brandstofbesparing mogelijk is. Het product biedt geoptimaliseerde koude-starteigenschappen en een stabiel gedrag met betrekking tot viscositeit/temperatuur. Vervangt 75W FE [productcode 2314]

TOEPASSINGEN

Dit product is specifiek samengesteld voor een grote verscheidenheid aan OEM-versnellingsbakken waarvoor handgeschakelde-transmissieolie met een lage viscositeit wordt aanbevolen.

KENMERKEN

*Bescherming tegen slijtage: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen*

SPECIFICATIES

API	GL-4 +	GM	MTF BOT 0063
BMW	23 00 7 533 513	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	23 00 7 533 819	MB	235.10
BMW	23001434404	MB	235.17
BMW	23007533513/818	MB	235.71
BMW	81 22 2 339 384	MB	235.73
BMW	83 22 0 309 031	MB	A 002 989 04 03
BMW	83 22 0 397 244	NISSAN	32001 1BY0A
BMW	83 22 2 339 219	NISSAN	LV MT-1
BMW	83 22 2 339 221	PSA	9730 A8
BMW	83 22 5 A53 CB2	PSA	B71 2316
BMW	83 22 7 533 818	TOYOTA	08885-81001
BMW	83220396706	TOYOTA	08885-81081
BMW	83222167666	VOLVO	1161838
BMW	83227533818	VOLVO	1161839
BMW	MTF LT-1	VW	G 009 317
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-3	VW	G 052 178
BMW	MTF LT-5	VW	G 052 512
CHRYSLER	MS 90031-H1	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ14	VW	G 052 549
FIAT	9.55550-MZ2	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 052 798
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 055 512
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D3	VW	G 055 726
FORD	WSS-M2C200-E1	VW	G 060 726
GM	1940004	VW	G 070 726
GM	1940774	VW	N 05279800

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.93
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.31
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

