

WOLF COOLANT ASIAN LL -36°C

14/04/2025
50155

Nykyaikaisille erittäin suorituskkyisille moottoreille suunniteltu käyttövalmis jäähdytysaine, jossa käytetään P-OAT-korroosiosuojatekniikkaa. P-OAT-teknikassa orgaaniset hapot ja mineraalien estoaineet muodostavat parhaan mahdollisen suojan moottorille.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä P-OAT-jäähdytysneste on kehitetty erityisesti aasialaisten alkuperäisvalmistajien nykyaikaisten polttomoottoreiden jäähdytysjärjestelmien suojaamiseen. Se sekoittuu useimpiin OAT MEG -pohjaisiin jäähdytysaineisiin, mutta parhaan mahdollisen korroosiosuojan saamiseksi suosittelemme käyttämään vain tätä P-OAT-jäähdytysainetta.

OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.
Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.
Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputason suorituskky kylmissä lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

ASTM	D3306	MAZDA	C100CL005A4X
ASTM	D6210	MAZDA	C122CL005A4X
JIS	K2234:2018	MAZDA	FL 22
FORD	VC-10-A2	MITSUBISHI	DIA QUEEN SUPER LL COOLANT
FORD	WSS-M97B55	NISSAN	ANTI-FREEZE COOLANT (L250)
HONDA	08CLA010S0 Honda E Coolant	NISSAN	KE90299934
HONDA	TYPE 2	NISSAN	KE90299944
HYUNDAI	00232-19010	NISSAN	L255N
HYUNDAI	07100-00200	RENAULT	RX TYPE E COOLANT
HYUNDAI	07100-00400	SUBARU	Coolant 16218
HYUNDAI	Long Life Coolant	SUZUKI	(SUPER) LL COOLANT
LEXUS	SFU	TOYOTA	TSK 2601G-8A
MAZDA	000077508E20		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.3
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Väri	VISUAL		DARK BLUE
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

