

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Olej ATF TYP F/G został specjalnie zaprojektowany do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów marki FORD (GLIDE). Charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości i niską temperaturą płynięcia, co zapewnia optymalne działanie w szerokim zakresie temperatur.

## ZASTOSOWANIA

Olej ATF TYP F/G jest przeznaczony specjalnie do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych marki FORD. Może być również stosowany do niektórych innych marek, w przypadku których zalecane jest stosowanie produktu równoważnego ze specyfikacjami firmy FORD.

## CECHY

Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni

Wydłużona żywotność oleju: zoptymalizowana stabilność termiczna i oksydacyjna

## SPECYFIKACJA

|             |              |              |          |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| <b>FORD</b> | ESP-M2C33-G  | <b>JD</b>    | JDM J21A |
| <b>FORD</b> | ESW-M2C33-F  | <b>VOLVO</b> | 97330    |
| <b>FORD</b> | SQM2-9007-AA |              |          |

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.858        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 36           |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 7.3          |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 173          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -45          |
| Lepkość Brookfield w temp. -40°C     | ASTM D2983 | mPa.s     | 30000        |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 206          |
| Barwa                                | VISUAL     |           | RED          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

