CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Olej ATF TYP F/G został specjalnie zaprojektowany do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów marki FORD (GLIDE). Charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości i niską temperaturą płynięcia, co zapewnia optymalne działanie w szerokim zakresie temperatur.

ZASTOSOWANIA

Olej ATF TYP F/G jest przeznaczony specjalnie do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych marki FORD. Może być również stosowany do niektórych innych marek, w przypadku których zalecane jest stosowanie produktu równoważnego ze specyfikacjami firmy FORD.

CECHY

Ochrona przeciwzużyciowa: długa żywotność przekładni
Trwałość oleju: wysoki poziom stabilności termicznej i oksydacyjnej

SPECYFIKACJA

FORD	ESP-M2C33-G	**JD**	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	**VOLVO**	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	36
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		173
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	206
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium