

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SF/CD

Óleo do motor multigrade para lubrificação de motores a gasolina e a diesel de carros de passageiros com aspiração natural ou turbocompressor. Este óleo é caracterizado por uma combinação de boas propriedades detergentes e dispersantes, juntamente com um baixo teor de cinza.

APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel, com ou sem turbo, produzidos entre 1980 e 1989.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		121
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	240
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.9

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

