WOLF ESSENTIAL ISO 68

25/09/2026
75837

Este fluido mineral estabiliza o desempenho hidráulico graças à sua formulação com aditivos antidesgaste e anticorrosão. Este produto pode não estar disponível na sua região. Consulte o seu contacto de vendas local para obter mais informações.

APLICAÇÕES

Pode ser utilizado numa gama de diferentes sistemas hidráulicos exigentes. Está adaptado para cumprir a especificação DIN 51524 Parte 1.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra o desgaste e estabilidade à oxidação: elevado nível de proteção
Propriedades antiespuma: propriedades antiespuma muito eficazes

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		102
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-30
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV