

WOLF OFFICIALTECH 5W20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65639

Deze volledig synthetische motorolie is ontwikkeld om stabiele olieprestaties te combineren met een uitstekende motorbescherming, wat resulteert in langere verversingsintervallen zonder concessies te doen aan de motorbescherming. De ultradunne beschermende oliefilm behoudt zijn uitstekende beschermende eigenschappen over een breed temperatuurbereik.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor MAN-trucks met Euro VI d D26- en D38-motoren en voor MAN-bussen met de Euro VI d D26LOH-motor. Dankzij de zeer lage viscositeit biedt dit product een extreem hoge brandstofbesparing. Het product voldoet aan de meest recente MAN M3977-specificatie.

KENMERKEN

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

MAN approval M3977 SCANIA approval LDF-5

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		152
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		GREEN-BROWN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.