

WOLF OFFICIALTECH 0W-20 C5 P

03/05/2025
65657

Малозольное моторное масло для легковых автомобилей ACEA C5, соответствующее новейшей спецификации Stellantis / PSA B71 2010, но также подходящее для дизельных и бензиновых двигателей от других автопроизводителей, которым необходимо масло ACEA C5 SAE 0W-20.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для новейших двигателей PSA GROUP (Peugeot / Citroën / DS), которым требуется масло PSA B71 2010 — например, Blue HDi, PureTech, гибридных двигателей, двигателей, оснащенных системой «старт-стоп» и т. д. Это масло ACEA C5 также подходит для дизельных и бензиновых двигателей от других автопроизводителей, которым необходимо масло ACEA C5 SAE 0W-20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C5	TATA	SFU
API	SN Plus	TIANJIN	SFU
API	SP	TOYOTA	SFU
ILSAC	GF-5		
ILSAC	GF-6 A		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-DM1		
FIAT	9.55535-DSX		
FIAT	9.55535-GSX		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
INFINITI	SFU		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	229.71		
NISSAN	SFU		
OPEL	OV 040 1547 - A20		
PERODUA	SFU		
PSA	approval B71 2010-22		
ROEWE	SFU		
SCION	SFU		
SUBARU	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	232

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

