

WOLF MOTO 4T 20W50

02/03/2026
29138

Dzięki stabilnym bazowym olejom mineralnym i zaawansowanemu pakietowi dodatków ten olej silnikowy do motocykli czterosuwowych gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Zbalansowana formuła została stworzona, aby dokładnie odpowiadać potrzebom motocyklowych entuzjastów szukających optymalnego komfortu jazdy. Wysoki stopień lepkości środka smarnego w wysokich temperaturach gwarantuje całkowitą ochronę silnika podczas jazdy w takich warunkach.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został stworzony do silników, przekładni i mokrych sprzęgieł motocykli czterosuwowych. Jego optymalnie dobrana formuła spełnia wymagania wielu producentów.

CECHY

Wydłużony okres eksploatacji motocykla dzięki właściwościom ochronnym oleju.: Wydłużony okres eksploatacji motocykla dzięki właściwościom ochronnym oleju.

Ochrona oryginalnego komfortu jazdy.: Ochrona oryginalnego komfortu jazdy.

Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.: Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.

SPECYFIKACJA

API

SG

JASO

MA2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	158
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		126
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Barwa	VISUAL		BROWN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

