

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 EXTRA

14/04/2025
65633

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Este óleo de motor de elevado desempenho com baixa viscosidade foi especialmente desenvolvido para lhe proporcionar a maior economia de combustível e as menores emissões de CO2.

APLICAÇÕES

Recomendado especificamente para motores Peugeot e Citroën a gasolina e a diesel equipados com filtros de partículas diesel, para os quais é necessária a mais recente versão de 2019 da especificação PSA B71 2290. Também para a maior parte dos OEM japoneses, incluindo a Toyota, a Honda, a Subaru e a Nissan.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: extraordinária limpeza e durabilidade do motor

Economia de combustível: redução do consumo de combustível e das emissões de CO2

Proteção pós-tratamento: proteção total do sistema de pós-tratamento

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		169
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	228

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

