

# WOLF MOTO 4T 5W40 RACING ESTER

30/04/2026  
29162

Эта синтетическая смесь на основе эфира может использоваться в двигателях, коробках передач и мокром сцеплении. Революционная технология присадок улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам. Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает полную защиту всех деталей сразу после запуска двигателя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов превосходит требования стандартов API SN, SM, SL и SJ. Оно превосходит требования, установленные различными производителями.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: Улучшенная производительность двигателя, коробки передач и мокрого сцепления.

Комфортное вождение: рекомендованный продукт для путешествий и повседневных поездок

Экономические свойства: более простое управление запасами смазочных материалов благодаря широкой применимости масла

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SP JASO MA2:2023

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	85
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

