

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 50 CF-4/SG

Einbereichs-Motoröl, das vor allem für Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader der Baujahre 1989 bis 1994 bestimmt ist und folgende Eigenschaften vereint: Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, gute Reinigungs- und Dispersioneigenschaften, gute Fähigkeit zur Neutralisierung von Säuren und hohe Schmierfähigkeit.

## ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl ist besonders geeignet für Dieselmotoren von Zusatzaggregaten für die Stromerzeugung in schweren Nutzfahrzeugen, die in einem warmen Klima zum Einsatz kommen.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

## EINSATZEMPFEHLUNG

<b>API</b>	CF-4/SG	<b>MIL</b>	L-46152 E
<b>MIL</b>	L-2104 E	<b>MB</b>	227.0

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	199
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		97
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-18
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.10
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	244

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

