

WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5

25/09/2026
23310

Si tratta di un lubrificante per cambio per servizio pesante formulato con oli di base ad alte prestazioni e una combinazione di additivi all'avanguardia. Additivi appositamente selezionati assicurano buone proprietà antiusura, di stabilità all'ossidazione, antischiuma e antiruggine nell'uso prolungato, in condizioni difficili e alle alte temperature.

APPLICAZIONI

Questo olio per trasmissioni è progettato per trasmissioni meccaniche di tutti i tipi di autovetture, veicoli commerciali adibiti a trasporti pesanti, assali e trasmissioni finali in cui si prevedono pressioni estreme e carichi imprevisti. Questo olio è appositamente miscelato per soddisfare i requisiti OEM di Mercedes Benz e ZF.

CARATTERISTICHE

Proprietà di attrito: cambio marcia molto fluido, senza vibrazioni
Protezione antiusura: lunga durata della trasmissione
Durata dell'olio: elevato livello di stabilità termica e all'ossidazione

SPECIFICA

API	GL-5
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
DAF	GL-5/MIL-L 2105D
DTFR	12B100
JD	J11 E
MAN	342 M-1
MAN	342 M-2
MB	approval 235.0
RENAULT	Recom. GL-5
VOITH	132.00374400
VOITH	3.325-339
VOLVO	97310
VOLVO	97316
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	196
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		97
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	216

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

