

# CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER

Ten olej do motocykli z syntetycznej mieszanki na bazie estrów został stworzony specjalnie z myślą o motocyklach dwusuwowych. Zastosowana w nim przełomowa technologia dodatków zapewnia zwiększenie osiągnięć silnika, jak i całkowitą ochronę wszystkich części wymagających smarowania. Dzięki swoim doskonałym właściwościom ta wyjątkowa formuła może być stosowana w wielu modelach motocykli dwusuwowych dostępnych na rynku.

## ZASTOSOWANIA

Ten motocyklowy olej silnikowy przekracza wymagania norm API TC, ISO L-EGD i JASO FC/FD, poszerzając swój zakres zastosowania do dwusuwowych motocykli crossowych i szosowych.

## CECHY

## SPECYFIKACJA

|     |       |      |    |
|-----|-------|------|----|
| API | TC    | JASO | FC |
| ISO | L-EGD | JASO | FD |

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka          | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.872        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 79.3         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.4         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |                    | 135          |
| B.N. [metoda HCL04]                  | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 1.1          |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C                 | 88           |
| Barwa                                | VISUAL     |                    | RED          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

