

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD MS

Lubricante semisintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados que cumple las normas de rendimiento más estrictas para camiones de gran tamaño. Puede utilizarse en motores equipados con sistemas de postratamiento.

APLICACIONES

Gracias a sus versátiles niveles de especificación, es perfecto para una amplia gama de vehículos comerciales. Se recomienda específicamente para que los motores de vehículos de gran tamaño puedan cumplir la norma EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, Stage IIIB, Stage IV, Stage V.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para sistemas de postratamiento

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E7	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
ACEA	E8	DEUTZ	DQC IV-10 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	TTCO
API	approval CI-4 Plus	DTFR	13D110
API	approval CK-4	DTFR	15C100
API	CI-4	DTFR	approval 15C110
API	CJ-4	DTFR	approval 15C120
API	SN	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-1	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
JASO	DH-2	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	JD	JDQ-78X
ALLISON	C4	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CASE	MAT 3571	MACK	approval EO-S 4.5
CASE	MAT 3572	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	TO-2	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20081	MB	235.28
CUMMINS	CES 20086	MTU	approval Oil Category 3.1
CUMMINS	CES 20092	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20100	RENAULT	RGD
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	RENAULT	RLD-2

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

RENAULT	RLD-3	VOITH	Retarder Oil Class B
RENAULT	RLD-4	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RXD	VOLVO	VDS-4
SCANIA	LA	VOLVO	VDS-4.5

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		158
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	216

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

