

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Bu üstün "Ibrid" MEG esaslı motoru soğutma akışkanı Organik Katkı Maddesi Teknolojisini mineral [silikat] korozyon önleyiciler ile birleştirmektedir.

UYGULAMALAR

Bu Si-OAT soğutma sıvısı modern yanmalı motorun alüminyumdan veya alüminyum alaşımından yapılmış soğutma sistemlerinin korunması için özel şekilde geliştirilmiştir.
OAT MEG esaslı soğutma sıvılarının çoğu ile esasen karışabilir ama olanaklı en iyi korozyon koruması için yalnızca bu Si-OAT soğutma sıvısı kullanılmasını tavsiye ederiz.

ÖZELLİKLER

Toplam sistem koruması: mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı.
Korozyon önleme özellikleri: korozyona karşı olağanüstü koruma.
Antifriz özellikleri: düşük sıcaklıklarda üstün performans.

TEKNIK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF R 15-601	SYM	SFU
ASTM	D1384	TGB	SFU
ASTM	D3306	TRIUMPH	SFU
ASTM	D4340	YAMAHA	SFU
ASTM	D4656		
ASTM	D4985		
ASTM	D6210		
BS	6580-2010		
CHINESE STANDARD	GB 29743		
CUNA	NC 956-16		
JIS	K2234:2018		
KOREAN STD	KS M 2142		
NATO	S759		
ÖNORM	V5123		
SAE	J1034		
SAE	J1941		
SAE	J814		
UNE	26-361-88/1		
APRILIA	SFU		
BMW	LC-97		
DUCATI	SFU		
GILERA	SFU		
HARLEY-DAVIDSON	SFU		
HONDA	SFU		
INDIAN	SFU		
KAWASAKI	SFU		
KTM	SFU		
KYMCO	SFU		
PIAGGIO	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.2
20°C’de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.064
Renk	VISUAL		PINK
Donma noktası [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

