

WOLF EXTENDTECH ATF D II

04/08/2026
3003

Dit is een olie met een hoge viscositeitsindex voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge chemische stabiliteit, extra eigenschappen voor het tegengaan van slijtage en een uitstekende weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN

De vloeistof kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelomvormers, stuurbekekrachting en hydraulische circuits waarvoor de fabrikanten een product voorschrijven dat voldoet aan de vereisten van General Motors voor het ATF-type Dexron IID.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage: langere levensduur van de transmissie
Langere levensduur van de olie: geoptimaliseerde thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

ALLISON	C4	MB	236.7
CATERPILLAR	TO-2	VOITH	H55.6335xx
DTFR	approval 13C140	ZF	TE-ML 03D
FIAT	9.55550-AG1	ZF	TE-ML 04D
FORD	M2C-138CJ, Mercon	ZF	TE-ML 09
GM	6137-M DEXRON II-D	ZF	TE-ML 11A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14A
MB	236.5	ZF	TE-ML 17C

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	37
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

