WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

25/09/2026
9180

Grasa de litio semilíquida. Tiene excelente capacidad de bombeo a baja temperatura, al tiempo que mantiene un flujo adecuado. Gracias al uso de aditivos de "presión extrema", esta grasa es resistente a fuertes impactos y cargas pesadas. Tiene excelentes propiedades contra la corrosión, la herrumbre y la oxidación, y alarga la vida útil de la grasa y las piezas lubricadas.

APLICACIONES

Esta grasa se puede usar en aplicaciones industriales y de automoción. La consistencia del producto hace que sea apto para sistemas de lubricación centralizados que requieren una grasa semifluida. El producto también es apto para cajas de velocidades.Rango de temperatura: -30 °C a +100°C, máx. +120°C

CARACTERÍSTICAS

Control de la fluidez: fácil de bombear a baja temperatura
Estabilidad: buena estabilidad mecánica
Protección contra la corrosión: buena protección contra la corrosión

ESPECIFICACIONES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Textura	Visual		Smooth
Color	VISUAL		Dark Brown
Clasificación NLGI	ASTM D217		00
Penetración medida (a 60 golpes)	ISO 2137	0.1 mm	415
Punto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	170
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV