

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Lubricante específico para cajas de cambios de motocicletas con motor de 2 tiempos y embrague integrado. Su composición especial facilita el cambio de marchas y controla las características de patinado del embrague para lograr unas condiciones de conducción suaves.

APLICACIONES

Este aceite es apto para todas aquellas cajas de cambios con embrague en baño de aceite. Cuenta con unas excelentes propiedades detergentes para el embrague y el revestimiento con una película de aceite muy resistente y unas buenas propiedades para presiones extremas.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de resistencia a la presión extrema; propiedades buenas en resistencia a la presión extrema
Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste; protección adecuada de los sistemas

ESPECIFICACIONES

API GL-3

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		160
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222
Color	VISUAL		GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

