

**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa****1.1. Identyfikator produktu**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Postać produktu | : Mieszanina                           |
| Nazwa produktu  | : CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE |
| UFI             | : HQQ8-2Y53-Q45T-7G46                  |
| Kod produktu    | : 55511                                |
| Rodzaj produktu | : CHAMPION                             |
| Grupa produktów | : Mieszanina                           |

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane****Istotne zidentyfikowane zastosowania**

|                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczone do użytku ogólnego                         |                                                                                  |
| Kategoria głównego zastosowania                         | : Przemysłowe zastosowanie ,Zastosowanie profesjonalne,Zastosowania konsumenckie |
| Szczegóły dot. zastosowań przemysłowych/profesjonalnych | : Napyłanie nieprzemysłowe<br>Napyłanie przemysłowe                              |
| Kategoria funkcji lub zastosowania                      | : Smary i dodatki                                                                |

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

CHAMPION CHEMICALS N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem, Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00, F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@championlubes.com](mailto:msds@championlubes.com), <https://www.championlubes.com>

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

Numer telefonu alarmowego : 0032 (0)3 870 00 00

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Aerozol, kategoria 1                                  | H222;H229 |
| Działanie uczulające na skórę, kategoria 1            | H317      |
| Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 |           |

**Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.**

Brak dodatkowych informacji

**2.2. Elementy oznakowania****Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :



GHS02

GHS07

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Hasło ostrzegawcze (CLP) | : Niebezpieczeństwo            |
| Zawiera                  | : 2-methyl-2H-isothiazol-3-one |

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) | : H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.<br>H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.<br>H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia, źródeł iskrzenia. Palenie wzbronione.  
P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
P280 - Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy, odzież ochronną, rękawice ochronne.  
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F.  
P501 - Zawartość i opakowanie należy przetwarzać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

### 2.3. Inne zagrożenia

Contains no PBT and/or vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Nazwa                                                                | Identyfikator produktu                                                                          | %               | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butane                                                               | Numer CAS: 106-97-8<br>Numer WE: 203-448-7<br>Numer indeksowy: 601-004-00-0                     | 10 – 25         | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                 |
| propan                                                               | Numer CAS: 74-98-6<br>Numer WE: 200-827-9<br>Numer indeksowy: 601-003-00-5<br>REACH-nr: Annex V | 2.5 – 10        | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                 |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Numer WE: 918-481-9<br>REACH-nr: 01-2119457273-39                                               | 2.5 – 10        | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                              |
| Isobutane                                                            | Numer CAS: 75-28-5<br>Numer WE: 200-857-2<br>REACH-nr: 01-2119485395-27                         | 1 – 2.5         | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                 |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one                                         | Numer CAS: 2682-20-4<br>Numer WE: 220-239-6<br>REACH-nr: 01-2120764690-50                       | 0.0015 – 0.0099 | Acute Tox. 3 (Doustny), H301 (ATE=100 mg/kg masy ciała)<br>Acute Tox. 3 (Skórny), H311 (ATE=300 mg/kg masy ciała)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317 |

### Specyficzne stężenia graniczne:

| Nazwa                        | Identyfikator produktu                                                    | Specyficzne stężenia graniczne (%)         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one | Numer CAS: 2682-20-4<br>Numer WE: 220-239-6<br>REACH-nr: 01-2120764690-50 | (0.0015 $\leq$ C < 100) Skin Sens. 1; H317 |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu      | : Zapewnić oddychanie świeżym powietrzem. Zgłoś się do lekarza.                                       |
| Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą | : Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem.                                                                |
| Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami | : W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemyć czystą wodą przez 10-15 minut.                     |
| Pierwsza pomoc - środki po połknięciu         | : Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

|                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomy/skutki w przypadku inhalacji         | : W przewidywanych warunkach normalnego użytkowania nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla dróg oddechowych. |
| Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą | : Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w spodziewanych warunkach normalnego użycia.                    |
| Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami | : Raczej nie stanowi większego zagrożenia przy kontakcie z oczami w spodziewanych warunkach normalnego użycia.      |
| Symptomy/skutki w przypadku połknięcia        | : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w razie spożycia w spodziewanych warunkach normalnego użycia.             |

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Odpowiednie środki gaśnicze    | : Mgła wodna. Piana. Proszek. Proszek gaśniczy. |
| Nieodpowiednie środki gaśnicze | : Nie stosować silnego strumienia wody.         |

#### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dodatkowych informacji

#### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

|                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru | : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego.                                                |
| Instrukcje gaśnicze                          | : Do schłodzenia pojemników, które uległy ekspozycji, używać aerozolu wodnego lub mgły.                   |
| Ochrona podczas gaszenia pożaru              | : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony dróg oddechowych. |

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

##### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

##### Dla osób udzielających pomocy

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia | : Duże ilości rozlanego materiału zająć i odzyskać mieszając go z obojętnymi ziarnistymi ciałami stałymi.      |
| Metody usuwania skażenia                     | : Detergent. Rozlany płyn zebrać materiałem chłonnym, np. piaskiem, trocinami, ziemią krzemkową.               |
| Inne informacje                              | : Miejsce, w którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. Używać odpowiednie pojemniki na odpady. |

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | : Nie dopuszczać do niepotrzebnej ekspozycji. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Zwykle konieczne jest zastosowanie zarówno lokalnego wyciągu, jak i wentylacji ogólnej pomieszczenia. Zapobiegać wybuchom. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przewiercać ani spalać nawet po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. |
| Temperatura użytkowania                                | : < 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zalecenia dotyczące higieny                            | : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne ekspozowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem.                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania                | : ≤ 40 °C                                                                                                       |
| Miejsce przechowywania                   | : Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.                                                |
| Szczególne przepisy dotyczące opakowania | : Opakowanie przeznaczone do użytku ogólnego musi posiadać wyczuwalne dotykem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. |

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

| CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE                            |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) |                                                                                                                            |
| Uwaga                                                           | MAC (mg/m³) : Butaan : 600                                                                                                 |
| propan (74-98-6)                                                |                                                                                                                            |
| Belgia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy    |                                                                                                                            |
| Nazwa miejscowa                                                 | Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3) # Alifatische koolwaterstoffen in gas-vorm: Alkanen (C1-C3) |
| OEL TWA                                                         | 1000 ppm                                                                                                                   |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                 |
| Dania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy     |                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                         | 1800 mg/m³                                                                                                                 |
|                                                                 | 1000 ppm                                                                                                                   |
| OEL STEL                                                        | 3600 mg/m³                                                                                                                 |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| propan (74-98-6)                                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 2000 ppm                                                              |
| Finlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                       |
| HTP (OEL TWA)                                                           | 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 800 ppm                                                               |
| HTP (OEL STEL)                                                          | 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 1100 ppm                                                              |
| Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900) |                                                                       |
| AGW (OEL TWA)                                                           | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 1000 ppm                                                              |
| Łotwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy             |                                                                       |
| OEL TWA                                                                 | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 1000 ppm                                                              |
| Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy            |                                                                       |
| NDS (OEL TWA)                                                           | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Rumunia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy           |                                                                       |
| OEL TWA                                                                 | 1400 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 778 ppm                                                               |
| OEL STEL                                                                | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 1000 ppm                                                              |
| Hiszpania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                       |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                        | 1000 ppm                                                              |
| Norwegia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy          |                                                                       |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                                   | 900 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
|                                                                         | 500 ppm                                                               |
| Szwajcaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                                                                       |
| MAK (OEL TWA)                                                           | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 1000 ppm                                                              |
| KZGW (OEL STEL)                                                         | 7200 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 4000 ppm                                                              |
| Isobutane (75-28-5)                                                     |                                                                       |
| Belgia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy            |                                                                       |
| Nazwa miejscowa                                                         | Butane, tous isomères: iso-butane # Butaan, alle isomeren: iso-butaan |
| OEL STEL                                                                | 2370 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 980 ppm                                                               |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                            |
| Finlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                       |
| HTP (OEL TWA)                                                           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                |
|                                                                         | 800 ppm                                                               |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Isobutane (75-28-5)                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| HTP (OEL STEL)                                                          | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 1000 ppm                                                          |
| Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900) |                                                                   |
| AGW (OEL TWA)                                                           | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 1000 ppm                                                          |
| Irlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy          |                                                                   |
| OEL STEL                                                                | 1000 ppm                                                          |
| Szwajcaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                                                                   |
| MAK (OEL TWA)                                                           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 800 ppm                                                           |
| Butane (106-97-8)                                                       |                                                                   |
| Austria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy           |                                                                   |
| MAK (OEL TWA)                                                           | 1600 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 800 ppm                                                           |
| Belgia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy            |                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Butane, tous isomères: n-butane # Butaan, alle isomeren: n-butaan |
| OEL STEL                                                                | 2370 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 980 ppm                                                           |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                        |
| Dania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy             |                                                                   |
| OEL TWA                                                                 | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 500 ppm                                                           |
| OEL STEL                                                                | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 1000 ppm                                                          |
| Finlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                   |
| HTP (OEL TWA)                                                           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 800 ppm                                                           |
| HTP (OEL STEL)                                                          | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 1000 ppm                                                          |
| Francja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy           |                                                                   |
| VME (OEL TWA)                                                           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 800 ppm                                                           |
| Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900) |                                                                   |
| AGW (OEL TWA)                                                           | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                            |
|                                                                         | 1000 ppm                                                          |
| Węgry - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy             |                                                                   |
| CK (OEL STEL)                                                           | 2350 mg/m <sup>3</sup>                                            |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Butane (106-97-8)                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Irlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                        |
| OEL STEL                                                              | 1000 ppm               |
| Łotwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy           |                        |
| OEL TWA                                                               | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
| Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy          |                        |
| NDS (OEL TWA)                                                         | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch (OEL STEL)                                                      | 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Hiszpania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy       |                        |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                      | 1000 ppm               |
| Wielka Brytania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy |                        |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                     | 1450 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                       | 600 ppm                |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                   | 1810 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                       | 750 ppm                |
| Norwegia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                        |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                                 | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                       | 250 ppm                |
| Szwajcaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy      |                        |
| MAK (OEL TWA)                                                         | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                       | 800 ppm                |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Indywidualne wyposażenie ochronne

#### Osobiste wyposażenie ochronne:

Okulary ochronne. Rękawiczki.

#### Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



### Ochronę oczu lub twarzy

#### Ochrona oczu:

Safety glasses

| Ochrona oczu     |                     |                   |        |
|------------------|---------------------|-------------------|--------|
| rodzaj           | Zakres zastosowania | charakterystyczne | Norma  |
| Okulary ochronne |                     | With side shields | EN 166 |

### Ochrona skóry i ciała

#### Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną

#### Ochrona rąk:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Kauczuk nitrylowy (NBR) /

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Ochrona rąk                           |                        |                  |              |            |            |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| rodzaj                                | Materiał               | Przenikanie      | Grubość (mm) | Penetracja | Norma      |
| Reusable gloves,<br>Disposable gloves | kauczuk nitylowy (NBR) | 5 (> 240 minuty) | >0,5         |            | EN ISO 374 |

| Innej ochrony skóry<br>Materiały na ubrania ochronne |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Warunek                                              | Materiał | Norma    |
|                                                      |          | EN 13034 |

### Ochronę dróg oddechowych

#### Ochronę dróg oddechowych:

W razie niewystarczającej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt do oddychania.

| Ochronę dróg oddechowych |                                                                |         |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|
| urządzenie               | Rodzaj filtru                                                  | Warunek | Norma |
| Gas filters              | Type AX - Low-boiling (<65 °C)<br>organic compounds, rodzaj P2 |         |       |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stan skupienia                                 | : Ciekły                       |
| Kolor                                          | : brown.                       |
| Wygląd                                         | : Aerosol.                     |
| Zapach                                         | : Charakterystyka.             |
| Próg zapachu                                   | : Niedostępny                  |
| Temperatura topnienia                          | : Niedostępny                  |
| Temperatura krzepnięcia                        | : Niedostępny                  |
| Temperatura wrzenia                            | : -44.5 °C                     |
| Palność materiałów                             | : Niedostępny                  |
| Dolna granica wybuchowości                     | : 0.7 % obj.                   |
| Górna granica wybuchowości                     | : 10.9 % obj.                  |
| Temperatura zapłonu                            | : -97 °C                       |
| Temperatura samozapłonu                        | : 236 °C                       |
| Temperatura rozkładu                           | : Niedostępny                  |
| pH                                             | : 9.3 @20°C                    |
| Lepkość, kinematyczna                          | : Niedostępny                  |
| Rozpuszczalność                                | : Practically not miscible.    |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) | : Niedostępny                  |
| Prężność pary                                  | : 4100 hPa @ 20°C              |
| Prężność pary w temperaturze 50 °C             | : Niedostępny                  |
| Gęstość                                        | : 846 kg/m³ @15°C (ASTM D4052) |
| Gęstość względna                               | : Niedostępny                  |
| Gęstość względna pary w temp. 20°C             | : Niedostępny                  |
| Charakterystyka cząsteczek                     | : Nie dotyczy                  |

### 9.2. Inne informacje

#### Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Granice wybuchowości | : 0.7 – 10.9 % obj. |
|----------------------|---------------------|

#### Inne właściwości bezpieczeństwa

|               |          |
|---------------|----------|
| Zawartość LZO | : 28.5 % |
|---------------|----------|

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

#### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach nieobecne.

#### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

#### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.

#### 10.4. Warunki, których należy unikać

Brak danych.

#### 10.5. Materiały niezgodne

Brak danych.

#### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach nieobecne.

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność ostra (doustnie)                                    | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toksyczność ostra (skórną)                                      | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toksyczność ostra (inhalacja)                                   | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                              | : Nie sklasyfikowany<br>pH: 9.3 @20°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy            | : Nie sklasyfikowany<br>pH: 9.3 @20°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę               | : Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodatkowe informacje                                            | : Klasyfikacja H317 opiera się wyłącznie na stężeniu w fazie ciekłej (z wyłączeniem gazów/propellantów, takich jak butan, propan i izobutan), co skutkuje wyższym rzeczywistym stężeniem "2-metylo-2H-izotiazol-3-onu" (nr CAS 2682-20-4) w produkcie niż 0,0015 %. |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                        | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Działanie rakotwórcze                                           | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                              | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją                                | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

#### 12.1. Toksyczność

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwale (ostre)     | : Nie sklasyfikowany |
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwale (przewlekłe) | : Nie sklasyfikowany |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Szybko degradowalny |
|---------------------------------|---------------------|

#### propan (74-98-6)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Szybko degradowalny |
|---------------------------------|---------------------|

#### Isobutane (75-28-5)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Szybko degradowalny |
|---------------------------------|---------------------|

#### Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Nie ulega szybkiej degradacji |
|---------------------------------|-------------------------------|

#### Butane (106-97-8)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Szybko degradowalny |
|---------------------------------|---------------------|

#### 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (2682-20-4)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu | Szybko degradowalny |
|---------------------------------|---------------------|

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Dodatkowe informacje : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

|              |           |
|--------------|-----------|
| Nr UN (ADR)  | : UN 1950 |
| Nr UN (IMDG) | : UN 1950 |
| Nr UN (IATA) | : UN 1950 |
| Nr UN (ADN)  | : UN 1950 |
| Nr UN (RID)  | : UN 1950 |

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : AEROZOLE

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)      | : AEROSOLS                         |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)      | : Aerosols, flammable              |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)       | : AEROZOLE                         |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)       | : AEROZOLE                         |
| Opis dokumentu przewozowego (ADR) (ADR) | : UN 1950 AEROZOLE, 2.1, (D)       |
| Opis dokumentu przewozowego (IMDG)      | : UN 1950 AEROSOLS, 2.1            |
| Opis dokumentu przewozowego (IATA)      | : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 |
| Opis dokumentu przewozowego (ADN)       | : UN 1950 AEROZOLE, 2.1            |
| Opis dokumentu przewozowego (RID)       | : UN 1950 AEROZOLE, 2.1            |

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

#### ADR

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) | : 2.1 |
| Nalepki ostrzegawcze (ADR)               | : 2.1 |

:



#### IMDG

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) | : 2.1 |
| Nalepki ostrzegawcze (IMDG)               | : 2.1 |

:



#### IATA

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) | : 2.1 |
| Nalepki ostrzegawcze (IATA)               | : 2.1 |

:



#### ADN

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) | : 2.1 |
| Nalepki ostrzegawcze (ADN)               | : 2.1 |

:



#### RID

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) | : 2.1 |
| Nalepki ostrzegawcze (RID)               | : 2.1 |

:



### 14.4. Grupa pakowania

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grupa pakowania (ADR)  | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (IMDG) | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (IATA) | : Nie dotyczy |
| Grupa opakowań (ADN)   | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (RID)  | : Nie dotyczy |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt niebezpieczny dla środowiska | : Nie                         |
| Zanieczyszczenia morskie             | : Nie                         |
| Nr EmS (pożar)                       | : F-D                         |
| Nr EmS (wyciek)                      | : S-U                         |
| Inne informacje                      | : Brak dodatkowych informacji |

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### Transport drogowy

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kod klasyfikacyjny (ADR)                                                                 | : 5F                 |
| Przepisy szczególne (ADR)                                                                | : 190, 327, 344, 625 |
| Ilości ograniczone (ADR)                                                                 | : 1I                 |
| Ilości wyłączone (ADR)                                                                   | : E0                 |
| Instrukcje pakowania (ADR)                                                               | : P207, LP02         |
| Przepisy szczególne pakowania (ADR)                                                      | : PP87, RR6, L2      |
| Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR)                                                 | : MP9                |
| Kategoria transportowa (ADR)                                                             | : 2                  |
| Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki przesyłki                                | : V14                |
| Przepisy szczególne dotyczące przewozu – Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem | : CV9, CV12          |
| Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Postępowanie                                    | : S2                 |
| Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR)                                               | : D                  |

#### transport morski

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Przepisy szczególne (IMDG)                      | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Ograniczone ilości (IMDG)                       | : SP277                       |
| Ilości wyłączone (IMDG)                         | : E0                          |
| Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)          | : P207, LP02                  |
| Przepisy szczególne dotyczące opakowania (IMDG) | : PP87, L2                    |
| Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)         | : Żadne(a)                    |
| Przechowywanie i postępowanie (IMDG)            | : SW1, SW22                   |
| Rozdzielenie (IMDG)                             | : SG69                        |
| Nr MFAG                                         | : 126                         |

#### Transport lotniczy

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i towarowe (IATA)                                   | : E0               |
| Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)                                     | : Y203             |
| Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) | : 30kgG            |
| Instrukcje dot. opakowania dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)                             | : 203              |
| Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) | : 75kg             |
| Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA)                                  | : 203              |
| Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA)                                      | : 150kg            |
| Przepisy szczególne (IATA)                                                                            | : A145, A167, A802 |
| Kod ERG (IATA)                                                                                        | : 10L              |

#### Transport śródlądowy

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kod klasyfikacyjny (ADN)  | : 5F                 |
| Przepisy szczególne (ADN) | : 190, 327, 344, 625 |
| Ograniczone ilości (ADN)  | : 1 L                |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Ilości wyłączone (ADN)                 | : E0         |
| Wymagane wyposażenie (ADN)             | : PP, EX, A  |
| Wentylacja (ADN)                       | : VE01, VE04 |
| Liczba niebieskich stożków/świeł (ADN) | : 1          |

### Transport kolejowy

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kod klasyfikacyjny (RID)                                                                | : 5F                 |
| Przepisy szczególne (RID)                                                               | : 190, 327, 344, 625 |
| Ograniczone ilości (RID)                                                                | : 1L                 |
| Ilości wyłączone (RID)                                                                  | : E0                 |
| Instrukcje dotyczące opakowania (RID)                                                   | : P207, LP02         |
| Przepisy szczególne dotyczące opakowania (RID)                                          | : PP87, RR6, L2      |
| Specjalne przepisy związane z opakowaniem razem (RID)                                   | : MP9                |
| Kategoria transportu (RID)                                                              | : 2                  |
| Zalecenia specjalne dotyczące transportu – paczki (RID)                                 | : W14                |
| Zalecenia specjalne dotyczące transportu – ładowania wyładowywania i obsługiwanie (RID) | : CW9, CW12          |
| Przesyłki ekspresowe (RID)                                                              | : CE2                |
| Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID)                                                     | : 23                 |

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Przepisy UE

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne | : Regulation (EC) No. 648/2004 of 31 March 2004 on detergents. Contains : $\geq 15$ - 30%. węglowodory alifatyczne. Contains : < 5%. kompozycje zapachowe: Amyl cinnamal. środki konserwujące. Methylisothiazolinone. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

#### Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

#### Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

#### Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

#### Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych)

#### rozporządzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

#### Rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania (2021/821)

Contains no substance subject to the Regulation (EU) 2021/821 for the control of dual-use items

#### Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Związki Organiczne)

|               |          |
|---------------|----------|
| Zawartość LZO | : 28.5 % |
|---------------|----------|

#### Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

### Przepisy krajowe

#### Niemcy

Klasa zagrożenia dla wody (WGK) : WGK 1, niewielkie zagrożenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1).  
Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV) : Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)  
Zawartość LZO : 28.5 %

#### Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Żaden składnik nie znajduje się na liście  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Żaden składnik nie znajduje się na liście  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Żaden składnik nie znajduje się na liście

#### Dania

kod MAL : 2-1 (Executive Order No. 301 from 1993)  
Class for fire hazard : Klasa I-1  
Store unit : 1 litr  
Uwagi dotyczące klasyfikacji : F+ <Aerosol 1; Flam. Liq. Niesklasyfikowane>; Należy przestrzegać wytycznych w sprawie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi w odniesieniu do przechowywania cieczy łatwopalnych  
Duńskie regulacje krajowe : Młode osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać tego produktu  
Kobiety ciężarne/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie powinny pozostawać z nim w bezpośrednim kontakcie

#### Polska

Polskie regulacje krajowe : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended).  
Act of 14 December 2012 on Waste (J. o L. 2013, item 322 as amended).  
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).  
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).  
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 382).  
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. of 3 July 2018, item 1286 as amended).  
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488).  
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166).  
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).  
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKCJA 16: Inne informacje

| Wskazanie zmian |                                                                 |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Sekcja          | Pozycja zmieniona                                               | Uwagi         |
|                 | Data aktualizacji                                               | Zmodyfikowano |
|                 | Zastępuje                                                       | Zmodyfikowano |
| 1.1             | UFI on SDS 1.1                                                  | Zmodyfikowano |
| 2.1             | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] | Zmodyfikowano |
| 2.2             | Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)                      | Zmodyfikowano |
| 2.2             | Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)                  | Zmodyfikowano |
| 2.2             | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)                       | Zmodyfikowano |
| 3               | Skład/informacja o składnikach                                  | Zmodyfikowano |
| 9               | Prężność pary                                                   | Zmodyfikowano |
| 9               | Gęstość                                                         | Zmodyfikowano |
| 9               | Temperatura samozapłonu                                         | Dodano        |
| 9               | pH                                                              | Dodano        |
| 11.1            | Dodatkowe informacje                                            | Dodano        |
| 15.1            | Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne                 | Zmodyfikowano |

| Skróty i akronimy: |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|                    | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|                    | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|                    | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|                    | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|                    | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|                    | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|                    | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|                    | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|                    | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|                    | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|                    | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|                    | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|                    | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|                    | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

# CHAMPION PRORACING GP WASH AND SHINE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Inne informacje

: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskaliśmy ze źródeł naszym zdaniem wiarygodnych. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, w sposób dorozumiany bądź jawny, że podane informacje są poprawne. Warunki lub metody obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajdują się poza naszą kontrolą i mogą nie być nam znane. Z tego i innych powodów nie bierzemy odpowiedzialności oraz całkowicie zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w związku z obchodzeniem się z produktem, jego przechowywaniem, używaniem czy usuwaniem. Niniejszą kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowano wyłącznie dla tego produktu, w związku z tym nie należy jej odnosić do innych produktów. Jeżeli niniejszy produkt stanowi składnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania.

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Doustny)           | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 3                      |
| Acute Tox. 3 (Skórny)            | Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 3              |
| Asp. Tox. 1                      | Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1                         |
| Flam. Gas 1A                     | Gazy łatwopalne, kategoria 1A                                         |
| Press. Gas (Comp.)               | Gazy pod ciśnieniem : Gaz sprężony                                    |
| Skin Corr. 1B                    | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1B      |
| Skin Sens. 1                     | Działanie uczulające na skórę, kategoria 1                            |
| H220                             | Skrajnie łatwopalny gaz.                                              |
| H222                             | Skrajnie łatwopalny aerozol.                                          |
| H229                             | Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.                     |
| H280                             | Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.                  |
| H301                             | Działa toksycznie po połknięciu.                                      |
| H304                             | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. |
| H311                             | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.                               |
| H314                             | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.               |
| H317                             | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                              |

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu