

WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4

14/04/2025
5015

Гальмівна рідина, призначена для гідравлічних гальмівних систем. Її склад забезпечує високу хімічну стабільність, відмінну стійкість до утворення осаду, дуже гарну стійкість до окиснення та сумісність з усіма матеріалами, наявними в контурі.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вона підходить для всіх гідравлічних гальмівних контурів, для яких виробник рекомендує рідину, що відповідає зазначеним нижче специфікаціям. Також підходить для багатьох систем рульового керування та зчеплення й може використовуватися в діапазоні температур від -40 до 260 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

Температура кипіння: висока температура кипіння, безпечне гальмування

Антикорозійні властивості: повний захист гальмівної системи

Сумісність з еластомерами: відсутність витоків або втрат рідини

SPECIFICATION LEVEL

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
	ASTM D1120	°C	263
Рівноважна температура кипіння "зволіденої" рідини (WERBP)	ASTM D1120	°C	165
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Кінематична в'язкість при -40°C	ASTM D445	mm ² /s	1400

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

