

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Dieses Mineralschmiermittel wurde für Getriebe in Motorrädern mit einem Zweitaktmotor mit integrierter Kupplung entwickelt. Die spezielle Zusammensetzung sorgt für einfaches Schalten und steuert die Rutscheigenschaften der Kupplung, was zu einem ruhigeren Fahrerlebnis führt.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für alle Getriebe mit Kupplung in einem Ölbad geeignet. Es kombiniert hervorragende Reinigungseigenschaften mit einem sehr widerstandsfähigen Ölfilm und guten Extreme Pressure-Eigenschaften.

MERKMALE

Weniger Vibrationen: Ruhigeres Fahren

Optimierte Reibungseigenschaften: Verbesselter Getriebeschutz

Breite Materialkompatibilität: Weniger Flüssigkeiten für die Wartung mehrerer Motorräder erforderlich

EINSATZEMPFEHLUNG

API

GL-3

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		153
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		GREEN
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

