

WOLF COLDCLEANER

29/10/2025
5002

Si tratta di un solvente e di un prodotto detergente composto da un solvente alifatico, emulsionanti e tensioattivi. Il prodotto è emulsionabile con acqua e viene utilizzato specificatamente per la rimozione di inquinanti oleosi, grassi e contaminanti dell'asfalto.

APPLICAZIONI

Questo prodotto viene utilizzato per pulire motori, macchinari e officine. È adatto per macchine pulitrici a vapore ad alta pressione. Elimina il rivestimento protettivo paraffinico della carrozzeria. È necessario applicare il prodotto allo "stato puro" sulla parte da pulire con una spazzola. Per pulire un motore o il pavimento di un'officina, applicare il prodotto con una spazzola, quindi sciacquare con una macchina pulitrice ad alta pressione.

CARATTERISTICHE

Proprietà detergenti: efficace rimozione di contaminanti oleosi

SPECIFICA

ISO 6743/10

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Colore	ASTM D1500		red
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	63

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

