

WOLF ELECTRUM TRANS FLUID

14/04/2025
65301

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, предназначен для автоматических трансмиссий электромобилей (e-ATF) и гибридных автомобилей. Обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость для АКП особенно рекомендуется для автоматических трансмиссий электромобилей (e-ATF) и гибридных автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальные электрические свойства, позволяющие применение с высоковольтным оборудованием.

Характеристики трения: очень плавное переключение передач без малейшей вибрации. Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

TESLA EDF-2 (1616951-04-A)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

