

# WOLF S.T.O.U. 15W30

05/06/2026  
1435

Універсальна всесезонна олива для двигунів, трансмісій, гальм вологого типу та гідравлічних систем сільськогосподарських тракторів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця всесезонна олива рекомендується для змащування дизельних двигунів із турбонагнітачем або без нього, чотиритактних бензинових двигунів і двигунів, що працюють на скрапленому нафтовому газі. Ця олива призначена для змащування коробок передач, диференціалів, бортових передач, механізмів відбору потужності, гальм вологого типу та гідравлічних систем сільськогосподарських тракторів і двигунів позашляхової техніки.

## ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист критично важливих деталей

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E3	ZF	TE-ML 03A
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 05K
API	CG-4	ZF	TE-ML 06A
API	GL-4	ZF	TE-ML 06B
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 06C
API	SF/CE	ZF	TE-ML 07B
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 07D
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009202		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		

Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	81.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		118
В.Н. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

