

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Dieses fortschrittliche PAO-basierte vollsynthetische-Öl mit Ester für Rennfahrzeuge hat einen sehr hohen Viskositätsindex. Die ausgezeichnete Fließfähigkeit des Öls bei niedrigen Temperaturen garantiert den Schutz aller Getriebe vom Start weg. Es hat eine blaue Farbe.

ANWENDUNGEN

Dies ist ein besonderes Getriebeöl mit extremen Hochdruckeigenschaften, das speziell für extreme Konditionen bei Rennen formuliert wurde.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen.

Verschleißschutz: Längere Lebensdauer des Getriebes.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Farbe	VISUAL		BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

