

WOLF MINERAL FLUID LHM

14/04/2025
5077

Эта минеральная гидравлическая жидкость специально разработана для использования в гидравлических системах подвески, тормозных системах и усилителе рулевого управления автомобилями Peugeot и Citroen. Эта жидкость с низкой вязкостью обладает очень высоким уровнем вязкости и имеет следующие особенности: обеспечение быстрого запуска и эксплуатации до температуры -40 °C, очень низкая температура застывания, значительная окислительная стойкость, повышенная температура кипения и невосприимчивость к воздействию влаги. Не агрессивна к обычным эластомерам. Защита от коррозии и износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость используется в: контурах гидравлической подвески, тормозных системах и усилителях рулевого управления автомобилями Peugeot и Citroen (допускается использование только с деталями, окрашенными в зеленый цвет). Не смешивается и не совместима с синтетическими жидкостями типа Lockheed DOT. Также используется для гидравлических систем промышленного оборудования, требующих защиту от износа, особенно в диапазоне температур от -40 °C до 50 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застывания: превосходные качества при низких температурах
Совместимость с эластомерами: отсутствие утечек или потерь жидкости
Антикоррозийные свойства: полная защита тормозной системы

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF E 48-602 HV
AFNOR	NF E 48-603 HV
DIN	51524 T3 HVLP
ISO	7308
CASE	MAT 3630
CASE	MAT 3630-B
CHRYSLER	MS 2155
FORD	ESN-M6C34-A
FORD	ESN-M6C59
IVECO	18-1823 CLASSE 1
PSA	B71 2710

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		green to fluorescent yellow
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.840
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.37
Индекс вязкости	ASTM D2270		329
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-54
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	135
Кинематическая вязкость при -40 °C	ASTM D445	mm²/s	<=1200

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

