

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Huile spécialement conçue pour les transmissions automatiques, les transmissions à variation continue [CVT], les circuits hydrauliques, les freins à disque humide et les convertisseurs pour les tracteurs, les chariots élévateurs et un certain nombre d'équipements tout-terrain. Remarque : lorsque le fabricant prescrit une seule huile pour la lubrification de toutes les pièces, moteur inclus, il fait référence à une huile de type S.T.O.U.

APPLICATIONS

Cette huile répond aux exigences de Volvo BM et convient aussi bien aux transmissions, relevages, essieux arrière et freins à disque humide des tracteurs agricoles et des équipements tout terrain qu'aux systèmes hydrauliques mobiles [grues, boîte de jonction, direction assistée].

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: meilleure protection des pièces sensibles
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4	KOMATSU	KES 07.866
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	KUBOTA	UDT
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1127/M 1129A
ALLISON	C4	MF	M 1135
CASE	MAT 3505	MF	M 1141
CASE	MAT 3510	MF	M 1143
CASE	MAT 3525	MF	M 1145
CASE	MAT 3526	NH	NH 410B
CASE	MAT 3540	SDFG	OT-1891
CASE	MS1204	SDFG	OT-1891A
CASE	MS1205	VALTRA	G2-08
CASE	MS1206	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1207	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 05F
CATERPILLAR	MT0	ZF	approval TE-ML 17E
CATERPILLAR	TO-2	ZF	approval TE-ML 21F
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06B
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06D
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06H
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06K
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06L
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06M
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06N
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06P

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ZF
ZF

TE-ML 06R
TE-ML 06S

ZF

TE-ML 06T

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		150
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

