

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Благодаря своим защитным свойствам эта жидкость оптимизирует пропускную способность воздушных фильтров из пенорезины. Это обеспечивается за счет образования водостойкой пленки, которая улавливает мелкие частицы, переносимые потоком воздуха.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость обеспечивает комплексную защиту воздушных фильтров из пенорезины. Это отличное решение для вождения в условиях повышенной запыленности и влажности, поскольку оно сохраняет свои защитные свойства даже в самых сложных условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита: оптимальная пропускная способность фильтра

Стабильность: поддерживает производительность в экстремальных условиях

Водостойкость: поддерживает производительность в условиях повышенной влажности

## СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	29.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	<-40

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

