

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD MS

02/03/2026
15708

Bu ürün, büyük kamyonların en yüksek performans standartlarını karşılayan, titizlikle seçilmiş ve çok yüksek kaliteli baz yağlara dayalı bir yarı sentetik yağlayıcıdır. Bu, son arıtma sistemleri olan motorlarda kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Çok yönlü teknik özellik seviyeleri sayesinde çeşitli ticari araçlarda kullanıma uygundur. Özellikle büyük kamyon motorlarında EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, aşama IIIB, aşama IV, aşama V standartlarını karşılamak için önerilir.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: son arıtma sistemi için tam koruma
Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E8	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	approval CI-4 Plus	DEUTZ	TTCD
API	approval CK-4	DTFR	13D110
API	CI-4	DTFR	15C100
API	CJ-4	DTFR	approval 15C110
API	SN	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-1	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ALLISON	C4	JD	JDQ-78X
CASE	MAT 3571	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CASE	MAT 3572	MACK	approval EO-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20076	MAN	approval M3775
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20086	MB	235.28
CUMMINS	CES 20092	MTU	approval Oil Category 3.1
CUMMINS	CES 20100	MTU	Oil Category 2.1
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	approval RLD-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

RGD
RLD
RLD-2
RLD-4
RXD

SCANIA
VOITH
VOLVO
VOLVO
VOLVO

LA
Retarder Oil Class B
approval VDS-4.5
VDS-3
VDS-4

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	95
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		158
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

