

WOLF SYNTH 2T

14/04/2025
1905

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел, для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Это масло специально разработано для 2-тактных двигателей мотоциклов со смешанной или точечной смазкой. Обеспечивает исключительную чистоту двигателя и обладает хорошей смазывающей способностью и термостабильностью. В значительной мере уменьшает образование дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря универсальным характеристикам этот смазочный материал подходит как для малолитражных индукторных двигателей, так и для мощных мотоциклов. Удовлетворяет требованиям двигателей высокой мощности, таких как Kawasaki, Suzuki, Yamaha или Honda.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

Предотвращение образования дыма: значительное снижение дымности

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		135
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	88
Цвет	VISUAL		BLACKISH GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

