WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Este aceite de motor sintético cumple las especificaciones de una gama muy amplia de diferentes fabricantes de camiones de gran tamaño. Su formulación de baja viscosidad y modificadores de fricción avanzados permiten aumentar la eficiencia del combustible.

APLICACIONES

Este versátil lubricante se puede utilizar en una amplia gama de diferentes motores EURO V y EURO VI. Cumple las especificaciones de diferentes fabricantes de motores para vehículos de carretera y todoterreno como: Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo, etc.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad y fricción: el objetivo es una baja fricción y una baja viscosidad
Amplia aplicabilidad: puede utilizarse para el mantenimiento de diversos vehículos dentro de una misma flota

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11	FORD	WSS-M2C213-A1
ACEA	E6-16	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E7	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E8	MACK	EO-N
ACEA	E9-16	MACK	EO-N Premium Plus
API	CI-4	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4	MACK	EO-S 4.5
API	CK-4	MAN	M3271-1
API	SN	MAN	M3277
JASO	DH-2	MAN	M3477
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3677
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20086	MB	235.28
DAF	EXTENDED DRAIN	MTU	Oil Category 2.1
DAF	PSQL 2.1 E	MTU	Oil Category 3
DAF	PSQL 2.1 E LD	MTU	Oil Category 3.1
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	TTCD	RENAULT	RXD
DTFR	13D110	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DTFR	15C100	SCANIA	LDF-4
DTFR	15C110	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	15C120	VOLVO	VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

VOLVO	VDS-4	VOLVO	VDS-4.5

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		161
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV