

WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

06/07/2026
13236

Olio motore universale di alta qualità di ultima generazione, adatto a tutti i veicoli, benzina e diesel, in particolare per parchi macchine misti. Mostra buone proprietà detergenti e dispersive e un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi. L'efficace pellicola d'olio gli conferisce un grande potere lubrificante.

APPLICAZIONI

Grazie al suo ampio campo di applicazione, è adatto per motori a benzina (a quattro tempi, turbo, ecc.) e motori turbodiesel per autovetture e automezzi pesanti, anche con periodi prolungati di sostituzione dell'olio.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.15
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

