

# WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025  
75608

Dieses HC-Synthese-Motoröl erfüllt die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Pkw. Es hält Rußpartikel dispergiert und verhindert die Bildung von Kolbenablagerungen.

## ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl wird für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung empfohlen, einschließlich Common-Rail-Direkteinspritzsystemen mit oder ohne Nachbehandlungssystem.

## MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

## EINSATZEMPFEHLUNG

|      |        |    |        |
|------|--------|----|--------|
| ACEA | C3     | MB | 229.51 |
| API  | SN/CF  | VW | 505 00 |
| MB   | 229.31 | VW | 505 01 |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                                   | Methode    | Einheit            | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.849                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 80.5                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.8                        |
| Viskositätsindex                       | ASTM D2270 |                    | 177                         |
| Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.8                         |
| Stockpunkt                             | ASTM D6892 | °C                 | -42                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

