

WOLF OIL LEAK STOP

14/04/2025
70314

Этот продукт останавливает и предотвращает утечки масла через уплотнители. Обеспечивает расширение уплотнителей до первоначального размера и восстанавливает их эластичность. Он улучшает вязкость моторного масла и оптимизирует производительность двигателя, улучшая компрессию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбокомпрессорами или без них. Может смешиваться со всеми продаваемыми моторными маслами. Не блокирует фильтры и не вызывает повреждения каталитических нейтрализаторов. Влейте содержимое одной бутылки в теплое масло. Следите за тем, чтобы не превысить максимальный уровень масла в двигателе. Одна бутылка (325 мл) используется для обработки картера объемом 3-6 литров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сокращение утечек масла: восстанавливает герметичность соединений и устраняет утечки

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

