

# CHAMPION LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2

Комплексне літієве мастило з протизадирними присадками без графіту, спеціально розроблене для змащування роликів підшипників у транспортних засобах. Позаяк це мастило має антиокислювальні, протизадирні й антикорозійні властивості, ним можна легко замінити бентонітові мастила в більшості областей застосування. Протизадирні властивості забезпечують стійкість цього мастила до ударних і великих навантажень. Гарна здатність до прокачування навіть за низьких температур дає змогу використовувати мастило в розподільниках. Це мастило також гарантує регулярний потік у найтонших трубах автоматичних систем змащування. Антикорозійні присадки вкрай ефективно захищають металеві поверхні від іржі.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Завдяки своїм властивостям цей продукт слід застосовувати передусім для підшипників різних типів, зокрема підшипників, що працюють в умовах великих навантажень, вібрацій і температур до 180 °C. Діапазон температур: від -30 до +140 °C, макс. +180 °C.

## ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: відмінна протизадирна дія  
 Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист систем

## SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2.5N-30	MAN	284 Li-H2

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		RED
Класифікація NLGI	ASTM D217		2.5
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	260
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	270
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2800

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

