

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-30 LL III FE

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Foi especificamente formulado para respeitar as especificações VW mais exigentes dos dias de hoje, VW 504.00 e 507.00, bem como os requisitos de Long Life III do Grupo VAG. Trata-se de um óleo Mid SAPS que se encontra em conformidade com as normas Euro 4 e Euro 5 e que protege o filtro de partículas diesel. Este grau de viscosidade proporciona uma economia de combustível comprovada superior à do grau 5W30.

APLICAÇÕES

Retrocompatibilidade: as especificações 504.00 e 507.00 substituem todas as especificações VW anteriores [502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 e 506.01]. Todos os veículos do grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) com intervalos prolongados de mudança de óleo [30 000 km ou 2 anos] a partir de 2007. **Nota:** Não se recomenda a utilização deste óleo em modelos V10 TDI e de 5 cilindros 2,5 TDI, anteriores a 2007, nos quais a especificação 506.01 tenha de ser utilizada. Os motores de primeira geração com unidades de bomba injetora devem utilizar a especificação 505.01.

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do sistema de pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Economia de combustível: menor consumo de combustível e menos emissões de CO₂

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.52
API	SN	MB	approval 229.51
BMW	approval LONGLIFE-04	PORSCHE	approval C30
FIAT	9.55535-DS1	VW	approval 504 00/507 00
FIAT	9.55535-GS1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-S3		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		197
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Cor	VISUAL		Brown

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

