

WOLF MOTO 4T 15W50

14/04/2025
29136

Graças ao pacote de aditivos avançado, este óleo de motor para motociclos de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas do motociclismo que procuram um conforto de condução ideal. A sua elevada viscosidade a temperaturas altas garante a proteção completa do motor em condições de condução quentes.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motociclos de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil do motociclo prolongada graças às propriedades de proteção do óleo.: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Protege o conforto de condução original.: proteção superior

Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade do óleo.: estabilidade de viscosidade superior

ESPECIFICAÇÕES

API SL JASO approval MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	116.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		170
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Cor	VISUAL		BROWN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

