

# WOLF ECOTECH 5W20 SP/RC D1-3

14/04/2025  
16174

Dank seiner niedrigen Viskosität und der hervorragenden Fließfähigkeit reduziert dieses Öl in erheblichem Maße den Verschleiß und gewährleistet Kraftstoffeinsparungen und geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen. Das optimierte Additivpaket verringert die Bildung von Ruß und Ablagerungen und hält den Motor sauber. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

## ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wurde speziell angesichts der anspruchsvollen Anforderungen der aktuellsten „GM Dexos1 Gen 3“-Spezifikationen und des „ILSAC GF-6 A“-Standards entwickelt, für die eine hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen von großer Bedeutung sind. Es bietet die Leistung, die erforderlich ist, um die Anforderungen der modernsten Personenkraftwagen mit Benzinmotor US-amerikanischer und asiatischer Hersteller zu erfüllen.

## MERKMALE

Vollständiger Motorschutz: Hält den Motor leistungstark und sauber.  
Geringerer Kraftstoffverbrauch: hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen.  
Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

## EINSATZEMPFEHLUNG

|           |                  |            |     |
|-----------|------------------|------------|-----|
| API       | Freigabe SN Plus | LANCIA     | SFU |
| API       | Freigabe SP/RC   | LEXUS      | SFU |
| API       | SN/RC            | LINCOLN    | SFU |
| API       | SP               | MAZDA      | SFU |
| ILSAC     | Freigabe GF-6 A  | MITSUBISHI | SFU |
| ILSAC     | GF-4             | SCION      | SFU |
| ILSAC     | GF-5             | SSANG YONG | SFU |
| BUICK     | SFU              | TIANJIN    | SFU |
| CHEVROLET | SFU              | TOYOTA     | SFU |
| CHRYSLER  | MS 10797         |            |     |
| CHRYSLER  | MS 6395          |            |     |
| CHRYSLER  | SFU              |            |     |
| DODGE     | SFU              |            |     |
| FIAT      | 9.55535-CR1      |            |     |
| FIAT      | SFU              |            |     |
| FORD      | SFU              |            |     |
| FORD      | WSS-M2C930-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C945-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C946-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C947-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C962-A1    |            |     |
| GM        | 6094M            |            |     |
| GM        | Dexos1™ Gen 3    |            |     |
| HYUNDAI   | SFU              |            |     |
| KIA       | SFU              |            |     |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                                   | Methode    | Einheit            | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.848                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 45.1                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.62                        |
| Viskositätsindex                       | ASTM D2270 |                    | 172                         |
| Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.4                         |
| Stockpunkt                             | ASTM D6892 | °C                 | -39                         |
| Sulfatasche                            | ASTM D874  | Mass %             | 0.79                        |
| Flammpunkt COC                         | ASTM D92   | °C                 | 225                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

