

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C1

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä LOW SAPS -öljy sopii henkilöautojen ahdettuihin tai ahtamattomiin bensiini-, LPG- ja dieselmoottoreihin, joissa sulfaattituhkan, fosforin ja rikin pitoisuuksien on oltava matalia, ja parantaa niiden polttoainetaloudellisuutta.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä öljy on suunniteltu erityisesti nykyaikaisille [Euro 4] bensiinimoottoreille ja dieselhiukkassuodattimella [DPF] varustetuille dieselmoottoreille, jotka vaativat matalan HTHS-viskositeetin öljyä. Se parantaa polttoainetaloudellisuutta merkittävästi. Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää myös käyttökohteissa, joihin suositellaan ILSAC GF-4 -öljyä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmän suojaus

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C1-16	FORD	WSS-M2C934-B
ACEA	C2	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5005
JASO	DL-1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	59.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. [HCL04-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.5
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS