WOLF OFFICIALTECH
10W40 UHPD

25/09/2026
15726

Це синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, що відповідає найвищим стандартам продуктивності для великих вантажівок. Його також можна використовувати для двигунів, оснащених системами нейтралізації вихлопних газів у поєднанні з дизельним пальним із низьким вмістом сірки (не більшим ніж 50 ppm).

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїм універсальним рівням специфікації підходить для різноманітних комерційних автомобілів. Спеціально рекомендовано для двигунів великих вантажівок, що відповідає стандарту «Євро-5» і підходить для більшості двигунів стандарту «Євро-6». Чудово сумісна з усіма системами та пристроями нейтралізації вихлопних газів (EGR, SCR, DPF тощо) у поєднанні з дизельним пальним із низьким вмістом сірки (не більшим ніж 50 ppm). Також може використовуватися в дизельних двигунах попереднього покоління («Євро-2», «Євро-3», «Євро-4»). Також підходить для деяких газових двигунів (на стисненому природному газі).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем доочищення вихлопу: призначено для повного захисту системи доочищення вихлопних газів
Захист двигуна: високий рівень чистоти двигуна та довговічності

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E4
ACEA	E6
ACEA	E7
ACEA	E9
API	CJ-4/SN
JASO	DH-1
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DAF	EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DTFR	15C110
IVECO	18-1804 Classe TLS E9
JD	JDQ-78X
MACK	EO-N Premium Plus
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3271-1
MAN	M3477
MAN	M3575
MTU	Oil Category 2.1
MTU	Oil Category 3.1
RENAULT	RLD-2
RENAULT	RLD-3
SCANIA	LA
VOITH	Retarder Oil Class B
VOLVO	VDS-3
VOLVO	VDS-4

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	88.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.98
Температура займання COC	ASTM D92	°C	226

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV