CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Formuła tego w pełni syntetycznego oleju silnikowego spełnia wymagania różnych producentów OEM. Technologia „Low SAPS" zapewnia kompleksową ochronę filtra cząstek stałych. Ponadto płynność oleju w niskiej temperaturze gwarantuje łatwy rozruch nawet w warunkach zimowych. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych, szczególnie pojazdów marki Renault wymagających specyfikacji ACEA C4 oraz RN 720.

CECHY

Ochrona układów oczyszczania spalin: kompatybilny z układami oczyszczania spalin
Ochrona silnika: wysoki poziom czystości i trwałości silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	**MB**	229.31
ACEA	C4	**MB**	229.51
FIAT	9.55535-S4	**RENAULT**	RN 0720
MB	226.51	**SUZUKI**	SFU

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		165
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.5
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium